

適用システム

弊社の**MELSEC-Q** ビルトインユニットは、下記システムに使用することができます。

■対象機種

- ・ VS-Q62(P) シリーズ
- ・ VS-Q262 シリーズ
- ・ VS-QA62 シリーズ
- ・ VS-Q62B(P) シリーズ
- ・ VS-Q262B シリーズ
- ・ VS-QA262 シリーズ
- ・ VS-Q262BH シリーズ
- ・ VS-QA262B シリーズ

下記以外のシステムをご使用になる場合は、弊社までお問い合わせください。

適用ユニット *1			装着可能枚数 *2	備 考			
CPU ユニット	ベーシックモデル QCPU	Q00JCPU	最大 16 枚				
		Q00CPU	最大 24 枚				
		Q01CPU					
	ハイパフォーマンスモデル QCPU	Q02CPU Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPU	最大 64 枚	Q モードでのみ装着可能			
		プロセス CPU	Q02PHCPU Q06PHCPU Q12PHCPU Q25PHCPU	最大 64 枚	オンラインユニット交換不可		
			ユニバーサルモデル プロセス CPU	Q04UDPVCPU Q06UDPVCPU Q13UDPVCPU Q26UDPVCPU	最大 64 枚	オンラインユニット交換不可	
			二重化 CPU	Q12PRHCPU Q25PRHCPU	最大 53 枚	オンラインユニット交換不可 二重化 CPU と同一の基本ベースには装着できません。 以下いずれかのベースユニットに装着可能です。 ・電源二重化増設ベースユニット (Q68RB) ・MELSECNET/H リモート I/O ネットワークのリモート I/O 局	
			ユニバーサルモデル QCPU	Q00UJCPU	最大 16 枚		
	Q00UCPU	最大 24 枚					
	Q01UCPU	最大 24 枚					
	Q02UCPU	最大 36 枚					
	Q03UDCPU Q04UDHCPU Q06UDHCPU Q10UDHCPU Q13UDHCPU Q20UDHCPU Q26UDHCPU Q03UDECPU Q04UDEHCPU Q06UDEHCPU Q10UDEHCPU Q13UDEHCPU Q20UDEHCPU Q26UDEHCPU Q50UDEHCPU Q100UDEHCPU	最大 64 枚					
	ユニバーサルモデル 高速タイプ QCPU	Q03UDVCPU Q04UDVCPU Q06UDVCPU Q13UDVCPU Q26UDVCPU		最大 64 枚			
		C 言語 CPU		Q06CCPU-V	最大 64 枚		バッファメモリ上のワードデータは、上下バイトが逆になります。
				Q06CCPU-V-B	最大 64 枚		
				Q12DCCPU-V	最大 64 枚		
	Q24DHCCPU-V Q24DHCCPU-LS			最大 62 枚			
Win CPU 三菱電機製	Q01WCPU-W1-J Q01WCPU-W1-CF-J Q01WCPU-W1-E Q01WCPU-W1-CF-E	最大 63 枚					
Win CPU コンテック製	PPC-100-DC5511 PPC-100-DC5311	最大 63 枚					
リモート I/O 局	QJ72LP25-25 QJ72LP25G QJ72LP25GE QJ72BR15	最大 64 枚	MELSECNET/H リモート I/O 局				

*1: 使用する適用ユニットのユーザズマニュアルやリファレンスマニュアルを参照してください。

*2: CPU ユニット、リモート I/O 局の I/O 点数範囲内に限ります。

*3: 安全CPU、モーションCPUには装着できません